



BOÎTE D'ADAPTATEUR G2



Éfficacité élevée

- Maximisation de l'utilisation de l'excédent d'énergie verte
- Prise en charge de plusieurs types de charges



Sécurité assurée

- Protection contre la déconnexion de l'onduleur
- Protection de la communication TLS



Conception intelligente

- Connexion au réseau Wi-Fi
- Commande par APP intelligente



Adaptabilité flexible

- Contrôle de programmation personnalisable
- Prise en charge de plusieurs types de signaux

Boîte d'adaptateur G2

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

Adaptateur d'alimentation	100 à 240 V 50 / 60HZ Adaptateur d'alimentation AC (en option), 12V 2A, entrée DC
Consommation de puissance	2,5 W
Sortie numérique	*4, 2 A 30 Vdc
Sortie analogique	*1, 0 à 10 Vdc

COMMUNICATION

Communication de l'onduleur	RS485
Module sans fil	WiFi 2.4 GHz
Puissance Eirp	17,46 dBm
Interface de commande de la demande	Oui

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

Dimensions (L×L×H)	125 × 125 × 75 mm
Poids	0,4 kg
Plage de température de fonctionnement	-30 à 60 °C
Indice de protection	IP65
Méthode d'installation	Montage mural

NORME

Certification	RED / FCC / RCM / RoHS
---------------	------------------------

Solutions

